



## Pressfitting Wandwinkel 52 mm IG für Alu-Verbundrohre

16 x 2 - 1/2" / 20 x 2 - 1/2" / 20 x 2 - 3/4" /  
26 x 3 - 3/4"

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr.

Technische Daten	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Ausführung	Bogen
Systemgebunden	Ja
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Anschluss 1	Innengewinde konisch (NPT)
Mit Stoßnocken	Nein
Gaszulassung QA	Nein
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein

<b>Technische Daten Spezifisch</b>				
Produktnummer	HP3101073V	HP3101074V	HP3101075V	HP3101076V
Dimension	16 x 2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"	20 x 2 - 3/4"	26 x 3 - 3/4"
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 10	DN 15	DN 15	DN 20
Länge	52 mm			
Länge Anschluss 1	25 mm			
Arbeitslänge Anschluss 1	25 mm			
Länge Anschluss 2	25 mm			
Arbeitslänge Anschluss 2	25 mm			
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C			
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C			
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar			