



## Maico Badlüfter Ventilatoreinsatz mit Abdeckung, Typ ER 100 VZC

WL0084.0136

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse.

Technische Daten	
Ausführung	Einstellbarer Verzögerungsschalter
Fördervolumen	101 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.900 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
SEC average	-6,5 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	29,5 W
IMax	0,14 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,465 kg
Filterklasse	G2
Ausblasrichtung	seitlich
Breite	250 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	150 mm
Fördermitteltemperatur bei IMax	40 °C
Nachlaufzeit	1,5 min - 24 min
Einschaltverzögerung	0 s - 150 s
Schalldruckpegel	45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18014-3 bei einer äquivalenten AbsorptionsflächeAL = 10 m <sup>2</sup>