



## Maico Badlüfter Ventilatoreinsatz mit Abdeckung, Typ ER 60 VZ15

WL0084.0108

Badlüfter Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Ausführung mit Verzögerungsschalter mit 15 Minuten Nachlauf. Einschaltverzögerung bei ca. 50 sek. Fördervolumen 62 m<sup>3</sup>/h.

Technische Daten					
Drehzahl	500 1/min.	800 1/min.	1.050 1/min.	1.250 1/min.	1.800 1/min.
Luftrichtung	Entlüftung				
SEC average	-3 kWh/(m <sup>2</sup> *a)				
Spannungsart	Wechselstrom				
Bemessungsspannung	230 V				
Netzfrequenz	50 Hz				
Leistungsaufnahme	21 W				
Schutzart	IP X5				
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm <sup>2</sup>				
Einbauort	Wand / Decke				
Systemart	dezentral				
Material	Kunststoff				
Filterklasse	G2				
Breite	250 mm				
Höhe	250 mm				
Tiefe	150 mm				
Fördermitteltemperatur	max. 40 °C				
IMax	0,16 A				
Ausblasrichtung	seitlich				
Nachlaufzeit	15 min				
Einschaltverzögerung	0 - 50 sek.				