

Hinweis

Die von uns empfohlenen Adaptionen in dieser Liste wurden an uns vorliegenden Musterventilen ermittelt und beziehen sich auf die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen. Soweit bekannt, berücksichtigen wir dabei die Toleranzangaben der Ventilhersteller oder legen übliche Toleranzen / Sicherheitszuschläge zu Grunde, um eine korrekte Funktion sicherzustellen.

Bei den genannten Adaptionen handelt es sich um rein mechanische Kompatibilität mit unserem Adaptersystem und Antrieben. Die Auswahl eines geeigneten Antriebes aus unserem Portfolio ist unter Berücksichtigung unserer jeweiligen Datenblätter und technischen Dokumentationen des Ventils / Verteilers durch den Anwender zu treffen. Eine Haftung von Möhlenhoff für diese Auswahl ist ausgeschlossen.

Wir halten unsere Adapterlisten stets aktuell und veröffentlichen nötige Anpassungen zeitnah mit Versionsdatum. Auf Fertigungstoleranzen oder konstruktive Änderungen der Ventilhersteller haben wir jedoch keinen direkten Einfluss.









Die aktuelle Adapterliste finden Sie im Download-Bereich des OEM-Partnerportals unter Stellantriebe.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Möhlenhoff Technischer Service





Tel.: 05341 8475 470






Fax: 05341 8475 477







Mail: service@moehlenhoff.de






Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 02	 VA 02 Teile-Nr. : 108633 Gewinde : M30x1,5 außen Stößelfarbe : kaminrot Stößellänge : 28 Adapterfarbe : staubgrau				17.00
VA 02 Ventile	Uponor proVario Vario Plus Velta Euroverteiler (ab 2005) Kompaktverteiler				
VA 04		 VA 04 H Teile-Nr. : 108642 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 14 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 04 HK Teile-Nr. : 110945 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 19 Adapterfarbe : saphirblau		6.00
VA 04 H Ventile	Beulco (bis 2005) Messingverteiler DN15 (bis 2005) Messingverteiler DN25 (vor 2005)				
VA 08		 VA 08 H Teile-Nr. : 108764 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : schokobraun Stößellänge : 13.5 Adapterfarbe : staubgrau			6.50
VA 08 H Ventile	Reich Ventile				
VA 10	 VA 10 Teile-Nr. : 108478 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : hellgrau	 VA 10 H Teile-Nr. : 108641 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 10 HK Teile-Nr. : 110937 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 14 Adapterfarbe : hellblau	 VA 10 H-SK Teile-Nr. : 114256 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau	11.00
VA 10 Ventile	Afriso ProCalida EF 1 (ab 2015) ProCalida MC 1 ProCalida Modul EF 1 Aquatherm Messing-Verteiler (um 2003) Artiga Athe-Therm Messingverteiler (bis Februar 2015) ATS Edelstahlverteiler Beulco (vor 2005) 26080 (ab 2005) Bianchi 401T 403T Serie 332T Buderus Logafix (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Caleffi Flowmatic 145 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Serie 145 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Comisa Fx-F-3 CronaTech Cufix MS-Verteiler				












Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	Dumser ehnt Siegmund Emcal Edelstahlverteiler (um 1998) Formare Thermostatventil No. 80 Frank 2010 2010 1 2110F (bis 2003) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Frese Optima Compact [High 2,5mm] Optima Compact [High 4mm] (Stellantrieb ab 5mm Hub einsetzen.) Optima Compact [Low 2,5mm] Fränkische Gampper Edelstahlverteiler Standard Thermostatventil (Axial DN 10) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Standard Thermostatventil (Durchgang DN 20) Standard Thermostatventil (Eck DN 10) Standard Thermostatventil (Eck DN15) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Standard Thermostatventil (Winkel Rechts DN 15) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Vario M (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VarioQ L (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VarioQ M (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VarioQ S (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Gerken & Schulte Messingverteiler Giacomini R401H (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) R553DS (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) GTGlobe Industries Edelstahlverteiler Heimeier Dreiwege-Umschaltventil Vario B DN 15 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Vario B DN 25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Henco VUFLD-02 Herz 3 Wege-H-Ventil (1 7762 50) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3 Wege-Ventil (1 7762 62) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3 Wege-Ventil (1 7762 80) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3 Wege H-Ventil (1 7763 62) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Hesag Profi-Line IMI Hydronic TA-COMPACT-P DN10 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TA-COMPACT-P DN 32 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) KaMo HV-FI INOX (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) KAN-Therm ES D4 Luxor CD-Verteiler Luxusheat Flowmeter Manifold Metaplast smart comfort Inox Nereus DN 20 Ondatherm MLK 2 Oventrop ADV 6 AQH AV 6 AZV (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Cocon 2TZ [classic] Cocon 2TZ [eco] Cocon 4TR [eco] Cocon QTZ DN 10 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Cocon QTZ DN 15 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Cocon QTZ DN 20 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Cocon QTZ DN 25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Hycocoen TM DN 32 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Multidis SF Thermostatventil AF DN 15 Eck TRI-D TR DN 20 TRI-M TR DN 20 Pipe Fittings Company Italia Purmo 2KR Roth HKV 3 Universal HK Sauter BUL 015 F310 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VUL 010 F340 VUT 015 F210 Siemens VPP46.10L0.2 VPP46.15L0.2 VPP46.15L0.6 Staefa 3W20G40 (Zusätzlich ist ein Siemens Adapter AL100 zu verwenden.) 3W20G40/B (Zusätzlich ist ein Siemens Adapter AL100 zu verwenden.) VD 120 (Zusätzlich ist ein Siemens Adapter AL100 zu verwenden.) Strawa e-class 53 VA e-class 53 VA-4 e-class 63 VA e-class 63 VA-1 e-class 6304 te-sa 220TA2-06-04D 220TTT-07-04S TECE Edelstahl-Verteiler Thermotech Edelstahlverteiler Schweden Thermtec Tiemme Thermostatventil (Durchgang DN 15) Thermostatventil (Eckventil DN 15) Tobler Stramax 220ATT2-06-06D Stramax 220TA2-06-04D Stramax 220TTT-07-04S Tour & Andersson TA-Compact-P DN10 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TA-Compact-P DN25 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TA-Compact-P DN32 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) TBV-CM (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TBV-CMP (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TBV-C NF25 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TTO Intera 59 Thermotechnik Kroatien U-Tube 4301 Unipipe Eco-Verteiler Uponor Vario B HTG Vario C (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Vario S Valvex Vescal Metaplast Viega Edelstahlverteiler Watts HKV2010A-VA (ab 2010) HKV2013-A Wittigsthal SK 948/II Zehnder Zewotherm HKV-D 4 HKV-D 6				






Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 10 H Ventile	Cronatherm KaMo Messingverteiler (bis September 2005) Oventrop Hycocon HTZ DN 15 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Hycocon HTZ DN 25 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Schlösser 9038 Durchgangsventil (Hoher Ventiladapter erforderlich.)				
VA 12			 VA 12 HK Teile-Nr. : 112724 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 12.2 Adapterfarbe : dunkelblau		12.80
VA 12 HK Ventile	Industrietechnik DB VZ3 Italien				
VA 13		 VA 13 H Teile-Nr. : 116550 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : schwarz Stößellänge : 8.5 Adapterfarbe : reinweiß			14.50
VA 13 H Ventile	Albert Aquatherm Variomat (bis 1993) Thermo Lutz				
VA 14	 VA 14 Teile-Nr. : 117238 Gewinde : M14x1,5 Adapterfarbe : rot				10.30
VA 14 Ventile	Polytherm (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)				
VA 15		 VA 15 H Teile-Nr. : 0 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : orange Stößellänge : 11.5 Adapterfarbe : staubgrau			8.50
VA 15 H Ventile	Herz 4006 M SMART (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)				







Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 152			 VA 152 HK Teile-Nr. : 135169 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrün Stößellänge : 17.25 Adapterfarbe : hellblau		7.75
VA 152 HK Ventile	Frese Optima Compact [High 5,5mm] (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Sauter VDL 020 F210H (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.)				
VA 16	 VA 16 Teile-Nr. : 108468 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : rot	 VA 16 H Teile-Nr. : 108636 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : rot Stößellänge : 11.75 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 16 HK Teile-Nr. : 110948 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : rot Stößellänge : 16.75 Adapterfarbe : dunkelblau		8.25
VA 16 Ventile	Buderus Herz Calis-TS-RD Stangenverteiler (1 8531 03) TS-90-7723 TS-90-7724 TS-90-7728 TS-90-7759 TS-98-7623 V TS-98-7624 V TS-98-7624 VD TS-V (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Zonenventil 7723 KAN-Therm Messingverteiler Thermoval				
VA 16 H Ventile	Herz Thermostatventil 7760 TS-99-FV Polytherm HKV 1				
VA 17	 VA 17 Teile-Nr. : 110611 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : reinweiß				11.50
VA 17 Ventile	ICMA BAS (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Industrietechnik DB VZ2 Italien MMA EDVH 25 AZF FVXR 15 VXR 20				
VA 18	 VA 18 Teile-Nr. : 112486 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : hellblau				10.50
VA 18 Ventile	Honeywell V5833A4015 V5833C4003 Landis+Gyr VD110-46 VD115-80 Tour & Andersson VZ32 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.)				







Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 19		 VA 19 H Teile-Nr. : 108775 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : schokobraun Stößellänge : 13.5 Adapterfarbe : staubgrau			6.50
VA 19 H Ventile	DECA Viega Messing Ventileinsatz (bis April 2007)				
VA 20		 VA 20 H Teile-Nr. : 109935 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : gelb Stößellänge : 13 Adapterfarbe : staubgrau			7.00
VA 20 H Ventile	Schlösser (vor 1993) Viega Messingverteiler/Serie 1002 (ab Mai 2007)				
VA 21		 VA 21 H Teile-Nr. : 108763 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : saphirblau Stößellänge : 14.5 Adapterfarbe : staubgrau			5.50
VA 21 H Ventile	Conec Eckventil				
VA 26	 VA 26 Teile-Nr. : 108474 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 26 H Teile-Nr. : 109322 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 14 Adapterfarbe : staubgrau			4.00
VA 26 Ventile	Giacomini R553D/2				
VA 26 H Ventile	Giacomini R 431 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)				
VA 30		 VA 30 H	 VA 30 HK		9.00




Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
		Teile-Nr. : 108901 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelblau Stößellänge : 11 Adapterfarbe : weißgrau	Teile-Nr. : 110942 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelblau Stößellänge : 16 Adapterfarbe : hellblau		
VA 30 H Ventile	Danfoss VZL 2 DN 15 VZL 2 DN 20 VZL 4 DN 15 VZL 4 DN 20 FAR (bis 2007) Frese EVA [High] (Stellantrieb ab 5mm Hub einsetzen.)				
VA 31		 VA 31 H Teile-Nr. : 129267 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrün Stößellänge : 10.5 Adapterfarbe : staubgrau			9.50
VA 31 H Ventile	Tour & Andersson RVT 40 (ältere Ausführung)				
VA 32	 VA 32 Teile-Nr. : 108467 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : hellgrün		 VA 32 HK Teile-Nr. : 110949 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : hellgrün Stößellänge : 17.25 Adapterfarbe : dunkelblau		7.75
VA 32 Ventile	Nereus 9440 Tour & Andersson Messingverteiler TRV 400 Uponor Vario B WGF				
VA 33	 VA 33 Teile-Nr. : 109429 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : hellgrau		 VA 33 HK Teile-Nr. : 110946 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrau Stößellänge : 15 Adapterfarbe : dunkelblau		10.00
VA 33 Ventile	Johnson Controls VG 5810 AC (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Tour & Andersson RVT 40 [neue Ausführung] Wirsbo				
VA 34		 VA 34 H Teile-Nr. : 109316 Gewinde : M26x1,5 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : staubgrau			10.50









Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 34 H Ventile	Pintossi Serie 100 Serie 101				
VA 39	 VA 39 Teile-Nr. : 108471 Gewinde : M30x1,0 Adapterfarbe : reinweiß	 VA 39 H Teile-Nr. : 108638 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 39 HK Teile-Nr. : 110944 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 14.5 Adapterfarbe : saphirblau	 VA 39 H-SK Teile-Nr. : 113127 Gewinde : M30x1,0 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : staubgrau	10.50
VA 39 Ventile	Oventrop (vor 1997) TRI-D TR DN 25 Viega 3-Wege Ventil / Solder 2000				
VA 41	 VA 41 Teile-Nr. : 110501 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : dunkelgrau	 VA 41 H Teile-Nr. : 112447 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrün Stößellänge : 10.5 Adapterfarbe : weißgrau			9.50
VA 41 Ventile	Aquatechnik Multirapid (2007 bis 2009) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Italien Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) AB-QM DN 10 AB-QM DN 10 LF AB-QM DN 15 AB-QM DN 15 LF (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) AB-QM DN 20 AB-QM DN 25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) AB-QM DN 32 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Frese EVA Basic (ab 2016) (Stellantrieb ab 5mm Hub einsetzen.) Itap 900er Serie (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) RDZ Kunststoffverteiler Savar Brass 9001 0100 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Schneider PIBCV High Flow (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) PIBCV Low Flow (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) Electric PIBCV STD-Flow PT (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) Vescal				
VA 44		 VA 44 H Teile-Nr. : 109627 Gewinde : M32x1,5 außen Stößelfarbe : kaminrot Stößellänge : 20.5 Adapterfarbe : staubgrau			
VA 44 H Ventile	Cazzaniga Alt M32x1,5mm Gewinde				
VA 50	 VA 50 Teile-Nr. : 108477 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : dunkelgrau	 VA 50 H Teile-Nr. : 108639 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrau Stößellänge : 10 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 50 HK Teile-Nr. : 110749 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrau Stößellänge : 15 Adapterfarbe : hellblau	 VA 50 H-SK Teile-Nr. : 113073 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrau Stößellänge : 10 Adapterfarbe : staubgrau	10.00

Übersicht - Ventiladapter							
Adapter	Niedrige Bauform		Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A	
VA 50 Ventile	Bell & Gossett	Zonenventil					
	Broen	Ballorex Dynamic					
	Cazzaniga						
	Comap	K9000P (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Cufix						
	Emcal	Edelstahlverteiler (ab März 2013)					
	Esbe	VTA372 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	FAR	3086 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3086 1 3087 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3089 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3913					
	Frese	EVA Basic (bis 2016)					
	Honeywell	V 2060 DUB15 V5822A4000 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) V5832A4008 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) VM2000 EUB20					
	Itap	917					
	IVAR	VFC 01 VALV.FANC.2V1/2 KV 0.63 VFC 03 V.FANC. 4V 1/2 KV 1.00					
	Johnson Controls	VG 6210 EC VG 6210 JC VG 6510 EC					
	KaMo	Messingverteiler (ab September 2005)					
	KIDS	KBP25 DN 15 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) KBP25 DN 20 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) KBP25 DN 25 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Meibes	Ballorex Dynamic DN 15S Ballorex Dynamic DN 20S (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Ballorex Dynamic DN 32H (Motorischer Stellantrieb erforderlich.)					
	MNG	(vor 1998) THV-BB THV-KV THV-UBG					
	Pantherm	Floorstar ManiTop ManiTop Termoplastico					
	PresBlock	Monoesa (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) UFH-MDK (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	RBM	608.06.60 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 1411.06.10 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Series 1410.A (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Reich	UniQuick MS					
	Sauter	BUT 010 F200 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) BUT 010 F400 BUT 010 F420 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) BUT 015 F210 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) BUT 015 F410 VDL 010 F200 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VXL 010 F220					
	Savar Brass	2003 0100 7004 0100					
	Saverbrass	Serie 6100 0100 Serie 6350 0100					
	SBK	PMV-B (bis 1998)					
	Siegfried						
	Böhnisch						
	Seppelfricke	2-FA HKV-S					
	Siemens	VDN 110 VDN115 VDN 120 VDN 215 VEN 110 VEN 120 VUN 210 VUN 215					
	Simplex	Siro					
	Spartan	V240 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Tobler	Stramax 220TT2-07-08S (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Tyne Flow LTD.	TFVP 22501-020 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
	Unicor						
	Watts	131 U (DN 20.) 131 UM 2131 3131 (DN 15.) 4131 (DN 20.)					
	Wittigsthal	FT6-E FVTZ-3-H-E (ab 2018)					
VA 50 H Ventile	Comap	Biofloor					
	Schlösser	9038 Eckventil (Hoher Ventiladapter erforderlich.)					
VA 53						11.00	
			VA 53 H Teile-Nr. : 120384 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau				
VA 53 H Ventile	Johnson Controls	VG 4400 GC (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VG 5200 CC VG 5200 EC (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)					
VA 54					9.00		
	VA 54	VA 54 H	VA 54 HK	VA 54 H-SK			





Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	Teile-Nr. : 120384 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : dunkelblau	Teile-Nr. : 108637 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau	Teile-Nr. : 110947 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : dunkelblau Stößellänge : 16 Adapterfarbe : dunkelblau	Teile-Nr. : 118008 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau	
VA 54 Ventile	Herz Kombiventil Kompakt G1 Smart Kombiventil 2XIG (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) MMA EDV 15 EDV 20 EDVH 15 AZF EDVH 20 AZF evoflow FVR 10 FVR 15 RTN (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VAV 15 VHR 15 VR 20 Roth MultiTherm (um 2000) (Invertiertes Arbeitsverhalten.) Tour & Andersson RVT-K (vor 1992) Vama				
VA 54 H Ventile	MMA GVC (Hoher Adapter erforderlich.)				
VA 55		 VA 55 H Teile-Nr. : 111136 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : schwarz Stößellänge : 8.5 Adapterfarbe : staubgrau			11.50
VA 55 H Ventile	ICMA BAS (neue Ausführung) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Johnson Controls VG 5400 CC VG 5410 EC VG 5800 CC VG 5810 AC				
VA 57		 VA 57 H Teile-Nr. : 113474 Gewinde : M28x1,0 Stößelfarbe : schwarz Stößellänge : 8.5 Adapterfarbe : reinweiß			14.20
VA 57 H Ventile	Gripp Orkli 52390 TV 1/2 S.F. Valor Est. 500 E				
VA 59	 VA 59 Teile-Nr. : 109566 Adapterfarbe : hellgrau	 VA 59 H Teile-Nr. : 111734 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau		 VA 59 H-SK Teile-Nr. : 117694 Stößelfarbe : hellgrau Stößellänge : 9 Adapterfarbe : staubgrau	
VA 59 Ventile	Danfoss RAV/L				
VA 60		 VA 60 H Teile-Nr. : 118402 Gewinde : M38x1,5 Stößelfarbe : kaminrot			






Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
		Stößellänge : 22 Adapterfarbe : staubgrau			
VA 60 H Ventile	Magra Meges Oreg T-Ventil Durchgang				
VA 61	 VA 61 Teile-Nr. : 111758 Gewinde : M38x1,5 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 61 H Teile-Nr. : 111412 Gewinde : M38x1,5 Stößelfarbe : braun Stößellänge : 15.5 Adapterfarbe : staubgrau			
VA 61 Ventile	Oreg HKV-Modul M38x1,5 T-Ventil Eck				
VA 61 H Ventile	Ondal Thermostatventil (Funktion nur mit hohem Adapter möglich.)				
VA 62		 VA 62 H Teile-Nr. : 111100 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : orange Stößellänge : 11.5 Adapterfarbe : staubgrau			8.50
VA 62 H Ventile	Comap HKV-Modul beige Universa (ab 1999)				
VA 63	 VA 63 Teile-Nr. : 124990 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : schwarz	 VA 63 H Teile-Nr. : 108915 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : rot Stößellänge : 11.75 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 63 HK Teile-Nr. : 110943 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : rot Stößellänge : 16.75 Adapterfarbe : hellblau		8.25
VA 63 Ventile	Danfoss AH-QM DN 15 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) AH-QM DN 20 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Emmeti Edelstahlverteiler (ältere Ausführung) FlowCon EVC (Ein Stellantrieb ab 6,5mm Hub wird benötigt.) Green (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) UniQ (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) UniQ U (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Vario C (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Vario Plus (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Gampper VarioC (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) IVAR PICC 13 + PICV (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) PICV00 + PICC03 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) Polytherm 3 Wege Mischer (Motorischer Stellantrieb mit 150N Schließkraft erforderlich.)				
VA 63 H Ventile	FlowCon EVS (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)				
VA 64					17.80



Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	VA 64 Teile-Nr. : 109629 Gewinde : M28x1,5 Adapterfarbe : staubgrau				
VA 64 Ventile	Pettinaroli 92L 92VL 760P 7035TDM EVO-PICV 93L (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) K7500A K7500B PICV 91H PICV 91XL3S PICV 93H (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VUD 15-31				
VA 65	 VA 65 Teile-Nr. : 121670 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : staubgrau				13.50
VA 65 Ventile	Frese Optima DN 25 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) Regin ZTTR20-4,0 ZTTR25-6,0				
VA 66	 VA 66 Teile-Nr. : 122028 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : hellgrau				12.50
VA 66 Ventile	Industrietechnik Italien VFT313 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VFX41 VFX213 VFX413 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.)				
VA 67	 VA 67 Teile-Nr. : 125823 Gewinde : M30x1,5				13.00
VA 67 Ventile	Controlli VMX13P (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VSX13P (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VTX13P (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Industrietechnik Italien VFT213 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VFT413 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VFX313 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Regin ZTR15-0,6 ZTV15-0,4 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.)				
VA 70		 VA 70 H Teile-Nr. : 108643 Gewinde : M28x1,5 Stößelfarbe : gelb Stößellänge : 13 Adapterfarbe : staubgrau			7.00
VA 70 H Ventile	Comap 808 SAR 908 Kromschroder Cuerpo Valve Termostatica Universa (vor 1999)				
VA 72		 VA 72 H Teile-Nr. : 108907 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : hellgrau			

Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 72 H Ventile	Danfoss FJVR KOVM RAV 15/2 RAV 15/8 VMT ()				
VA 76	 VA 76 Teile-Nr. : 123461 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : reinweiß				20.00
VA 76 Ventile	Danfoss RTD-N VIR 9520 DN 25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.)				
VA 78	 VA 78 Teile-Nr. : 108635 Adapterfarbe : reinweiß			 VA 78 H-SK Teile-Nr. : 113141 Adapterfarbe : reinweiß	28.80
VA 78 Ventile	Brötje Flansch-Ventile Danfoss GD-Ventileinsatz (Rote Kappe; Überhub 1,2 mm) GDF-Ventileinsatz RA RA-C DN 15 RA-G DN 15 RA-G DN 20 RA-N RA-N DN 15 RA-N DN 20 RA-N DN 25 RA-U/I RA 2000 Jaga Flansch-Ventil Oventrop Ventileinsatz GD/GDF Ventileinsatz V3D-S/V3D-F				
VA 79	 VA 79 Teile-Nr. : 116919 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : reinweiß				24.50
VA 79 Ventile	Danfoss RTD-N (Ventileinsatz.)				
VA 80	 VA 80 Teile-Nr. : 108472 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : weißgrau	 VA 80 H Teile-Nr. : 108640 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : staubgrau	 VA 80 HK Teile-Nr. : 100743 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 14.5 Adapterfarbe : hellblau	 VA 80 H-SK Teile-Nr. : 112986 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : weißgrau Stößellänge : 9.5 Adapterfarbe : staubgrau	10.50
VA 80 Ventile	AO-Therm Edelstahlverteiler (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Aquatechnik Multirapid (ab 2009) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Italien Athe-Therm Edelstahlverteiler Belparts NV2D15 Bianchi 662 663 664 Brugman Caleffi 402 DG (Adaption nur mit zusätzlichem Gewindering von Caleffi möglich. Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Serie 338 (Adaption nur mit zusätzlichem Gewindering von Caleffi möglich. Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Serie 402 DG (Adaption nur mit zusätzlichem Gewindering von Caleffi möglich. Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Serie 663 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Serie 670 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Carlo Poletti V 1521 Cazzaniga LUX-Eckventil				

Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	ComapD804 D3809 (um 2015) V9700 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) CosmoEdelstahlverteiler Edelstahlverteiler (GCVES 3) Edelstahlverteiler AFC-V Objektkline Cuprotherm Delphis-Therm EmmetiTopway (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) EmpurHKV-D EQthermDynamic Edelstahl HKV EQ-Kunststoffverteiler (ab Dezember 2017) Frank2113 (ab 2003) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) GiacominiR553FP (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Gomacal HeimeierA- exact AT 15 Dreiwege-Mischventil DT 15 DT 20 Duolux Einrohr-System Dynatec Eclipse (ab 2017) Emotec-Ventil Standard C V- exact V- exakt 2 HERBEdelstahlverteiler HerotecDFA VA HKV Herz2 Wege-H-Ventil (1 7760 05) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 3 Wege-Ventil (1 7762 51) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TS-98-7624 VH TS-98-7628 VH TS-98-7659 VH TS-98-VH (1 7623 26) HoneywellV 100 D V 100 E V 100 MD V 100 ME (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) V 107 M (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) V 2000 EBB V2020 V5822A1063 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) V5823A1009 V5823A2003 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) V5823C2009 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) V5832A1053 (Motorischer Stellantrieb erforderlich.) V5832A1079 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) V5832A4003 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) V5832A4016 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) V5833A3017 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) V5833A4007 V9050 VSMC-315-0.25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VSMF-215-1.6 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VSMF-215-2.5 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VSMF-220-4.0 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VSMF-315 VSMF-415-0.25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) VSOF-215-2.5 777 (alte Ausführung) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) ICMA IntecaHKV-25ER1T-02 Itap905 907 917 / 922 IVARFBVP-02 VFC 02 VALV.FANC.2W 3/4 KV 4,5 IVR802 803 JagaThermostatventil KV-Large JohnsonV 5210 KC (First Open-Funktion nur eingeschränkt nutzbar. Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) V 5510 ControlsCC (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) V 5510 KC V 5810 DC (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Jupiter KemperEdelstahlverteiler Kermi Landis+GyrVD115 VD 215 Mair(ab 1998) Heiztechnik MeibesBallorex Dynamic Flow Ballorex Dynamic Low Flow MNG(ab 1998) V2000BB DN 15 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) NereusEckventil DN 10 OndathermEurokal (BYC00200160) Eurokal (EUK00200160) Floormatic OventropCocon Q Multiblock (ab 1997) Ventileinsatz V3K-S/V3K-F PexepManifold 2-circuits PresBlockRTEV-M PurmoPremium Line Manifold (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) ratiodämmEdelstahl - 02 AC RBM14110610 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Eckventil (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) RDZMessingverteiler (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Remo RothHK2 Roversy SauterBUL 020 F300 BUT 010 F410 BUT 015 F400 BUT 020 F200 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) BUT 020 F400 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) BXL 010 F200 BXL 010 F210 VDL 010 F210 VDL 020 F210 VTE-Eckventil VUL 010 F330 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VUL 010 F340 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VUL 015 F310 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) VUT 015 F200 VUT 020 F200 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) SBK SiegfriedHKV 3000 (ab 1998) (Die Haltebalken des Verteilers sitzen unter Umständen sehr eng (<5mm) an den BöhnischVentileinsätzen. In diesem Fall raten wir zu VA 80H.) Schlösser4700 4705 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 4800 Thermostatventil (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) SchützKomfort 2 SiemensVD115CLC VD120CLC VD125CLC VMP47.10-1 VMP47.15-2.5 VMP469.15-2.5 VPD110A-90 VPD115A-90 VPD115B-200 VPE110A-145 VPE115A-145 VPI46.15L0.2 VPI46.15L0.6 VVI46.15 VVI46.20 VVP47.10-1 VVP47.15-2.5 VXI46.15 VXI46.20 VXP47.10-1 VXP47.15-2.5 SimplexVL/Euro SpartanV245 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) StrasshoferVA-FBIF 2 SystemtechnikVE130T-05 Erzgebirge TaconovaTACOSYS PRO te-sa220TTT-06-04S Therminon				

Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	thermodämm Thermoval TKM Tobler Tour & Andersson TTO Thermotechnik Kroatien Unicor Uponor Viessmann VIR Vogel & Noot Watts Wieland Wittigsthal Zewotherm protec AFC 1 Messingverteiler Edelstahlverteiler metallplast Inox-Verteiler mit DFM metallplast Inox-Verteiler SC Stramax Stramax 220TT2-06-06S (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Stramax 220TT2-07-06S (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Stramax 220TTT-06-04S TBV-C NF15 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) TBV-C NF20 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Intera 69 584020 Vario B (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Vario S Verteiler DFC HKV4 (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) 9520 DN 15 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) 9700 DN 15 9705 DN 20 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) 9707 DN 25 (Stellantrieb ab 6,5mm Hub erforderlich.) (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) HKV-T HKV2013AF VA05 (ab 2013) Messingverteiler FT 2 TV D HKV-I 4				
VA 80 H Ventile	Kermi x-net Verteiler 1 Kompfort-3 (Hoher Adapter aufgrund von dicht am Ventileinsatz liegenden Haltebügel erforderlich.)				
VA 81		 VA 81 H Teile-Nr. : 109651 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrün Stößellänge : 12.25 Adapterfarbe : reinweiß		 VA 81 H-SK Teile-Nr. : 115711 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellgrün Stößellänge : 12.25 Adapterfarbe : reinweiß	10.75
VA 81 H Ventile	Arbonia Dia-Therm Kermi Oventrop Strawa Tobler Viessmann Ventileinsatz AKP-H V3K Ventileinsatz GH Edelstahl Heizkreisverteiler (vor 2003) Stramax 0907 HK & Kompakt HK mit integr. Ventileinsätzen				
VA 83		 VA 83 H Teile-Nr. : 112757 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrün Stößellänge : 10.5 Adapterfarbe : reinweiß			12.50
VA 83 H Ventile	Strasshofer Tiemme VA-FBIF 3 3039G070503 3039G070504				
VA 85		 VA 85 H Teile-Nr. : 129157 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 14 Adapterfarbe : reinweiß			9.00

Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
VA 85 H Ventile	Frese Optima Compact [High 5mm] (Stellantrieb ab 6,5mm Hub einsetzen.) Optima Compact [Low 5mm] (Stellantrieb ab 6,5mm Hub einsetzen.)				
VA 90	 VA 90 Teile-Nr. : 108919 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : kaminrot	 VA 90 H Teile-Nr. : 118915 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : orange Stößellänge : 11.5 Adapterfarbe : reinweiß		 VA 90 H-SK Teile-Nr. : 123376 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : orange Stößellänge : 11.5 Adapterfarbe : reinweiß	11.50
VA 90 Ventile	Afriso ProCalida EF 1 (bis 2014) Athe-Therm Messingverteiler (ab Februar 2005) Chemidro Combytherm EQtherm Memory Memory II Herz 3 Wege-Ventil (1 7763 80) KWH Pipe Maincor NEO Verteiler Edelstahl Pantherm Floormatic Prandelli Messing-HKV Reliance Edelstahlverteiler Roth HK3 Universal HK2 Universal HK 2 SAS Messingverteiler Sauter VUT 010 F200 VUT 010 F210 VUT 010 F220 Somatherm INOX TECE Kunststoffverteiler Therموال Edelstahlverteiler Tiemme Serie Floor Uponor (bis 2014) Zewotherm HKV-I 3				
VA 90 S	 VA 90 S Teile-Nr. : 131801 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : kaminrot				11.50
VA 90 S Ventile	IVAR CI 400VT (Nur mit SD-Antrieb nutzbar.)				
VA 91	 VA 91 Teile-Nr. : 110258 Gewinde : M30x1,5 Adapterfarbe : hellblau				12.00
VA 91 Ventile	Floortherm POLO 500 Multitherm Multimodul 2000 RBM 37580420 37580520 Tiemme 3039G060503 Zewotherm HKV-D 3				
VA 94	 VA 94 Teile-Nr. : 108628 Gewinde : M30x1,0				-5.50

Übersicht - Ventiladapter					
Adapter	Niedrige Bauform	Hohe Bauform	Hohe Bauform Heizen/Kühlen	Hohe Bauform für Schutzkappe	Schließmaß A
	Stößelfarbe : hellgelb Stößellänge : 19 Adapterfarbe : staubgrau				
VA 94 Ventile	Lavagrund Polytech Aqua Seal (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Heat Link (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Twist Seal (Stellantrieb ab 5mm Hub erforderlich.) Rotex HKV 7 QuickFix				
VA 95		 VA 95 H Teile-Nr. : 118534 Gewinde : M30x1,5 Stößelfarbe : dunkelgrau Stößellänge : 10 Adapterfarbe : reinweiß			13.00
VA 95 H Ventile	Multitherm AquaHeat				
VA 97	 VA 97 Teile-Nr. : 109582 Stößelfarbe : hellblau Stößellänge : 14 Adapterfarbe : staubgrau				7.20
VA 97 Ventile	Temset 10 D-G 10 E-G 15 D-G 15 E-G 20 D-G 20 E-M DN 10 3-Wege-Ventil DN 15 3-Wege-Ventil KWC				
Information zur Schutzkappe AA SK 1004 N					
Die Schutzkappe dient dem Schutz vor Vandalismus und mechanischer Beschädigung. Zu Ihrer Montage wird ein spezieller Adapter benötigt, welcher mit einer Nut versehen ist, um den Halter zu montieren. Montagehinweise (Auszug der Einbauanleitung): • Den Adapter in den Halter montieren • Halter und Adapter aufschrauben / montieren • Stellantrieb aufsetzen und Leitung durch den Halter führen • Schutzkappengehäuse an der Vorderseite einklinken und nach hinten aufsetzen • Gehäuse mit Schraube fixieren (Teile-Nr: 118545) 					