



Allgemein

Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\max}$.		87			
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\text{O, ERP}}^{1)}$		85			
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\text{O, DIBt}}$		82,1			
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Volumenstrom ²⁾	m ³ /h	17	28	39	55
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	12/10 ⁴⁾	19/16 ⁴⁾	26/23 ⁴⁾	33/30 ⁴⁾
Leistungsaufnahme	W	1,6	2,6	4,0	6,9
Spezifische Eingangsleistung	W/m ³ /h	0,11	0,09	0,10	0,13
Eingangsspannung	V	230 AC			
Schutzart	-	IP 40			
Schutzklasse	-	II			
Konnektivität		Bluetooth LE (2,4 GHz)			
Maximale Sendeleistung	dBm	0,6			
Maximale Reichweite	m	100 ⁵⁾			
Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	dB	Standard: 42,8 – 48,6 SilentAir: 49,1 – 63,8			
Betriebstemperatur	°C	-20 – +60			

Abmessungen

Mindestwandstärke ⁴⁾	mm	220
Wandöffnung	mm	Ø 162
Innenabschluss (BxHxT)	mm	218 x 220 x 32
Außenabschluss (BxHxT)	mm	230 x 234 x 71
Gewicht	kg	3,8

Zulassungen

Energieeffizienzklasse ⁶⁾	A+
Konformität	CE

¹⁾ Gemäß DIN EN 13141-8 Acc. DIN EN 13141-8

²⁾ Bei paarweisem Betrieb When operated in pairs

³⁾ Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203 Determined in 2 m distance acc. DIN EN ISO 11203

⁴⁾ Mit Schalldämmelement 3K With sound insulation element 3K

⁵⁾ Im Freifeldaufbau (innerhalb von Gebäuden sind Abweichungen möglich) In free field configuration (within buildings deviations are possible)

⁶⁾ Gemäß VO 1254/2014 EU Acc. REG 1254/2014 EU

Folgen Sie uns auf:

