



## Zusatzdämmung / Wärmedämmung PUR/PIR, WLG025

Die Zusatzdämmung wird verwendet, um Wärmeverluste zu verhindern. Die Platten können einfach geschnitten und an jeden Raum angepasst werden.

Technische Daten	
Werkstoff	Polyurethan / Polyisocyanurate B2
Baustoffklasse	B2
Brandverhalten	Klasse E

Technische Daten Spezifisch				
Produktnummer	HP1102009	HP1102010	HP1102011	HP1102012
Länge	1.200 mm			
Breite	625 mm			
Stärke	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Wärmeleitgruppe	025			
Verkehrslast/Druckfestigkeit kN/m <sup>2</sup> :	≥ 150 kPa*			
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)	0,83 m <sup>2</sup> K/W	1,25 m <sup>2</sup> K/W	1,67 m <sup>2</sup> K/W	2,08 m <sup>2</sup> K/W
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	1,20 W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/m <sup>2</sup> K	0,60 W/m <sup>2</sup> K	0,48 W/m <sup>2</sup> K

\*bei 10% Stauchung