



## Maico Abdeckung Badlüfter Nachlauf Typ ER-A, 0084.0361

WL0084.0361

Abdeckung für den Ventilatoreinsatz ER-EC in der Standardausführung. Nicht drehzahlsteuerbar, mit Filterwechselanzeige. Das Gerät ist stets im Dauerbetrieb in der Grundstufe bei 30 m<sup>3</sup>/h.

Technische Daten	
Ausführung	Standard
Fördervolumen	30 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h (Stufe 1/Stufe 2)
Drehzahl	800 1/min. / 1.250 1/min.
Luftrichtung	Entlüftung
SEC average	-13,1 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2,5 W / 5 W
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	4 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Breite	281 mm
Höhe	281 mm
Tiefe	33 mm
Filterklasse	G2
Fördermitteltemperatur bei Max 40 °C	40 °C