



Hybrox



Einfamilienhaus



Neubau
Sanierung
Austausch



Außenaufstellung



Aufstellung
wandhängend
möglich

5
+
8



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 70 °C



Aktives Kühlen
bis 18 °C



Kaskade
bis 4 Geräte



Leistungsgeregelt



Plug & Play
Installation



6 versch.
Hydraulik-
Inneneinheiten

Der Spezialist für Neubauten – leise, effizient und unkompliziert im Einbau.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Hybrox 5 und 8 profitiert von unserer über 20-jährigen Erfahrung mit dem natürlichen Kältemittel Propan R290 – für ein umweltfreundliches Heizen im Winter und hocheffizientes Kühlen im Sommer.

Dank Inbetriebnahme-Assistent, abgestimmter hydraulischer Inneneinheiten und vorkonfektioniertem Verbindungssystem ist der Einbau besonders einfach – durch die Monoblock-Bauweise ist dabei kein Kälteschein erforderlich.

Hybrox 5 + 8



R290
Propan

Kühlen
inklusive

Maße*
B x T x H:
1320 x 510 x 930 mm

Gewicht:
122 kg (Hybrox 5)
133 kg (Hybrox 8)

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 70 °C
- + Großer Leistungsbereich ab 1,16 kW bis ca. 36 kW in Kaskadenschaltung (bei A-7/W35)
- + Leistungsgeregt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Flexible hydraulische Einbindung
– 6 Inneneinheiten zur Wahl
- + Schnell und einfach installiert dank vorgefertigten Anschluss-Sets und Inbetriebnahme-Assistent
- + Umfangreiches Zubehör verfügbar
- + Kompakte Monoblock-Bauweise (kein Kälteschein nötig)
- + Schalloptimiert für dichte Bebauung (Silent Mode)
- + Smart Grid ready, BACnet und Modbus-TCP-fähig, integrierter Webserver heatpump24
- + Bivalente Einbindung in Kombination mit Holz, Öl oder Gas möglich
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Kombinierbar mit alpha innotec Inneneinheiten:



Wandregler
Luxtronik 2.1



Hydraulikmodul
HV 6H / HV 9H



Hydraulikstation
HSV 180 / HSV 280



Hydraulikstation
HSV 280 TP

Gerät	Leistungsdaten				
	Heizleistung		COP	Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	A-7/W35 min./max. [kW]	A2/W35 min./max. [kW]	A2/W35 Teillast	A35/W18 Teillast [kW]/EER	außen [dB(A)]
Hybrox 5	1,16 / 5,41	1,82 / 5,50	4,12	3,75 / 4,20	45
Hybrox 8	1,93 / 7,30	2,73 / 7,60	4,20	5,39 / 4,26	46

Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Raumheizung		Im Verbund mit Regler
A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C	A+++ bis G bei 55 °C
A+++	A++	A++
A+++	A++	A++

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen