



Pressfitting T-Stk 26 x 3 - 3/4" Außengewinde - 26 x3 für Alu-Verbundrohr

HP3101048V

26 x 3,0 - 3/4 Zoll Außengewinde - 26 x 3,0 mm

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr.

Technische Daten	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Werkstoff Anschluss 3	Messing
Ausführung	T-Stück
Winkel verstellbar	Nein
Winkel	90°
Systemgebunden	Ja
Durchflussart	Ja
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Mit Stoßnocken	Nein
Gaszulassung QA	Nein
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein
Dimension	26 - 3/4" - 26
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 20
Anschluss 1	Außengewinde konisch (NPT)
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)

Home Perfect GmbH

Rheinstraße 10 53545 Linz am Rhein

Tel.: 0234 / 520 04 99 - 0

Fax: 0234 / 520 04 99 - 9

info@homeperfect.de

Geschäftsführerin

Franziska Seidel

Gerichtsstand

Amtsgericht Montabaur HRB 26626

UST-Id Nr.: DE252883826

Nenninnendurchmesser Anschluss 3	DN 20
Länge Anschluss 1	25 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	25 mm
Länge Anschluss 2	15,5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	15,5 mm
Länge Anschluss 3	25 mm
Arbeitslänge Anschluss 3	25 mm
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar