



## Pressfitting T-Stück für Alu-Verbundrohre

16x2 mm / 20x2 mm / 26x3 mm / 32x3 mm

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr.

<b>Technische Daten</b>	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Werkstoff Anschluss 3	Messing
Ausführung	T-Stück
Winkel verstellbar	Nein
Winkel	90°
Systemgebunden	Ja
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Mit Stoßnocken	Nein
Gaszulassung QA	Nein
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein

<b>Technische Daten Spezifisch</b>				
Produktnummer	HP3101035V	HP3101036V	HP3101037V	HP3101037V
Dimension	16 x 2 mm	20 x 2 mm	26 x 3 mm	32 x 3 mm
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25
Nenninnendurchmesser Anschluss 3	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25
Länge Anschluss 1	25 mm			
Arbeitslänge Anschluss 1	25 mm			
Länge Anschluss 2	25 mm			
Arbeitslänge Anschluss 2	25 mm			
Länge Anschluss 3	25 mm			
Arbeitslänge Anschluss 3	25 mm			
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C			
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C			
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar			