



Allgemein

Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\max}$.		87			
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\text{O, ERP}}$ ¹⁾		85			
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\text{O, DIBt}}$		82,1			
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Volumenstrom ²⁾	m ³ /h	17	28	39	55
Schalldruckpegel ³⁾	dB(A)	12/10 ⁴⁾	19/16 ⁴⁾	26/23 ⁴⁾	33/30 ⁴⁾
Leistungsaufnahme	W	1,3	2,1	3,5	6,7
Spezifische Eingangsleistung	W/m ³ /h	0,08	0,08	0,9	0,12
Eingangsspannung	V		12 DC		
Schutzart	-		IP 44		
Schutzklasse	-		III		
Konnektivität			Bluetooth LE (2,4 GHz)		
Maximale Sendeleistung	dBm		0,6		
Maximale Reichweite	m		100 ⁵⁾		
Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	dB		Standard: 42,8 – 48,6 SilentAir: 49,1 – 63,8		
Betriebstemperatur	°C		-20 – +60		

Abmessungen

Mindestwandstärke ⁴⁾	mm	220
Wandöffnung	mm	Ø 162
Innenabschluss (BxHxT)	mm	218 x 220 x 32
Außenabschluss (BxHxT)	mm	230 x 234 x 71
Gewicht	kg	3,8

Zulassungen

Energieeffizienzklasse⁶⁾

A+



Konformität

¹⁾ Gemäß DIN EN 13141-8 Acc. DIN EN 13141-8²⁾ Bei paarweisem Betrieb When operated in pairs³⁾ Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203 Determined in 2 m distance acc. DIN EN ISO 11203⁴⁾ Mit Schalldämmelement 3K With sound insulation element 3K⁵⁾ Im Freifeldaufbau (innerhalb von Gebäuden sind Abweichungen möglich) In free field configuration (within buildings deviations are possible)⁶⁾ Gemäß VO 1254/2014 EU Acc. REG 1254/2014 EU

Folgen Sie uns auf:

