



## Pressfitting Kupplung reduziert für Alu-Verbundrohre

20x2 - 16x2 / 26x3 - 16x2 / 26x3 - 20x2 /  
32x3 - 16x2 / 32x3 - 20x2 / 32x3 - 26x3

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr.

<b>Technische Daten</b>	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Form	gerade
Ausführung	1-teilig
Systemgebunden	Ja
Norm Flansch	ohne
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Mit Stoßnocken	Nein
Gaszulassung QA	Nein
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein

<b>Technische Daten Spezifisch</b>			
Produktnummer	HP3101005V	HP3101006V	HP3101007V
Dimension (in mm)	20x2 - 16x2	26x3 - 16x2	26x3 - 20x2
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 15	DN 20	DN 20
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 10	DN 10	DN 15
Länge	63		
Länge Anschluss 1	25		
Arbeitslänge Anschluss 1	25		
Länge Anschluss 2	25		
Arbeitslänge Anschluss 1	25		
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C		
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C		
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar		

<b>Technische Daten Spezifisch</b>			
Produktnummer	HP3101008V	HP3101009V	HP3101010V
Dimension (in mm)	32x3 - 16x2	32x3 - 20x2	32x3 - 26x3
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 25	DN 25	DN 25
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 10	DN 15	DN 20
Länge	68		
Länge Anschluss 1	25		
Arbeitslänge Anschluss 1	25		
Länge Anschluss 2	25		
Arbeitslänge Anschluss 1	25		
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C		
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C		
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar		