



Fußbodenheizung Multidämmrolle mit Gewebefolie, WLG045, 4 kPa, 10m²

Umweltfreundliche Multidämmrolle mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter und reißfester Foliendeckschicht (gegen Estrichfeuchte nach DIN 18560). Für den Einsatz als Systemwärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 - Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10.

Technische Daten	
Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Baustoffklasse nach DIN 4102-B2	B2
Breite	1000 mm
Länge	10000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 – 20 mm

Technische Daten Spezifisch				
Produktnummer	HP1101009	HP1101006	HP1101007	HP1101014
Plattenstärke	20 / 18 mm	25 / 23 mm	30 / 27 mm	35 / 32 mm
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)	0,444 m ² K/W	0,556 m ² K/W	0,667 m ² K/W	0,778 m ² K/W
Max. Belastung (kN/m ²)	4 kPa			
Dyn. Steifigkeit	S 20		S 15	
Trittschallverbesserung (harter-weicher Bodenbelag)	28 – 30 dB		29 – 33 dB	