



Pressfitting Wandwinkel 52 mm doppelt / Innengewinde für Alu-Verbundrohre

16 x 2 - 1/2" / 20 x 2 - 1/2"

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr. Beide Komponenten bilden im Verbund ein **trinkwasserzugelassenes System**, das mit der Presszangenkontur „TH“ schnell, einfach und sicher verpresst werden kann.

Technische Daten	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Form	rechtwinklig
Systemgebunden	Ja
Norm Flansch	ohne
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Mit Stoßnocken	Nein
Gaszulassung QA	Nein
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein

Technische Daten Spezifisch		
Produktnummer	HP3101077V	HP3101078V
Dimension	16 x 2 - 1/2"	20 x 2 - 1/2"
Gewindegröße Hahnanschluss	1 / 2 Zoll	
Länge Anschluss 1	25 mm	
Arbeitslänge Anschluss 1	25 mm	
Länge Anschluss 2	25 mm	
Arbeitslänge Anschluss 2	25 mm	
Länge ab Wandplatte	52 mm	
Länge Anschluss 3	27,4 mm	68,7 mm
Arbeitslänge Anschluss 3	27,4 mm	68,7 mm
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C	
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C	
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar	