



Allgemein				
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\max}$.		87 %		
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\emptyset, \text{ERP}}^{1)}$		85 %		
Wärmebereitstellungsgrad, $\eta_{\emptyset, \text{DlBt}}$		82,1 %		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Volumenstrom ²⁾	17 m³/h	28 m³/h	39 m³/h	55 m³/h
Schalldruckpegel ³⁾	12 / 10 ⁴⁾ dB(A)	19 / 16 ⁴⁾ dB(A)	26 / 23 dB ⁴⁾ (A)	33 / 30 ⁴⁾ dB(A)
Leistungsaufnahme	1,6 W	2,6 W	4,0 W	6,9 W
Spezifische Eingangsleistung	0,11 W/m³/h	0,09 W/m³/h	0,10 W/m³/h	0,13 W/m³/h
Konnektivität	Bluetooth LE (2,4 GHz)			
Maximale Sendeleistung	0,6 dBm			
Maximale Reichweite	100 ⁵⁾ m			
Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	42,8 – 62,9 dB			
Abmessungen				
Mindestwandstärke	205 mm			
Wandöffnung	Ø 162 mm			
Innenabschluss (BxHxT)	218 x 220 x 32 mm			
Außenabschluss (BxHxT)	230 x 234 x 71 mm			
Gewicht	3,8 kg			
Zulassungen				
Energieeffizienzklasse ⁶⁾				
Konformität				

¹⁾ Gemäß DIN EN 13141-8

⁴⁾ Mit Schalldämmelement 3K

²⁾ Bei paarweisem Betrieb

⁵⁾ Im Freifeldaufbau (innerhalb von Gebäuden sind Abweichungen möglich)

³⁾ Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203

⁶⁾ Gemäß VO 1254/2014 EU

Folgen Sie uns auf:

