home perfect
Heizen | Lüften | Klima

Datenblatt
www.homeperfect.de



Alu-Verbundrohr Metallverbundrohr, 16 x 2 mm, DVGW geprüft 200 m / 500 m

Das hochwertige 5-Schicht-Aluminium-Verbundrohr kann dank der DVGW-Zertifizierung sowohl für Trinkwasser als auch für Heizung/Fußbodenheizung verwendet werden.

Technische Daten	
Material Innenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht	PE-RT
Material Zwischenschicht	Aluminium
Qualitätsklasse Zwischenschicht	EVOH
Material Außenschicht	Kunststoff
Anzahl der Lagen	5
Glasfaserverstärkt	Nein
Diffusionsdicht	Ja
Nenninnendurchmesser	DN 10
Rohraußendurchmesser	16 mm
Wandstärke	2 mm
Systemgebunden	Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	100 °C
Wandrauheit	0,007 mm
Ausdehnungskoeffizient	0,026 mm / (m.K)
Flexibel	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Min. Biegeradius	80 mm
Rohrfarbe	weiß
Mit Mantelrohr	Nein
Mit thermischer Isolierung	Nein
Verschlossen	Ja
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
KOMO-Prüfsiegel	Nein

Home Perfect GmbH
Rheinstraße 10 53545 Linz am Rhein
Tel.: 0234 / 520 04 99 – 0
Fax: 0234 / 520 04 99 – 9
info@homeperfect.de

Geschäftsführerin
Franziska Seidel
Gerichtsstand
Amtsgericht Montabaur HRB 26626
USt-Id Nr.: DE252883826