



Verschraubung flachdichtend mit Überwurfmutter Innengewinde für Alu-Verbundrohre

16 x 2 - 3/4" / 16 x 2 - 1/2" / 20 x 2 - 3/4" / 26 x 3 - 1"

Das hochwertige Press-System von Home Perfect bietet alles, was für eine sichere Installationstechnik nötig ist: eine breite Auswahl hochwertiger Messing Pressfittinge und dem passenden Metall-Mehrschicht-Verbundrohr. Beide Komponenten bilden im Verbund ein **trinkwasserzugelassenes System**, das mit der Presszangenkontur „TH“ schnell, einfach und sicher verpresst werden kann.

| Technische Daten | |
|-----------------------|----------------------------|
| Werkstoff Anschluss 1 | Messing |
| Form | gerade |
| Ausführung | 1-teilig |
| Anschluss 1 | Innengewinde konisch (NPT) |
| Systemgebunden | Ja |
| Norm Flansch | ohne |
| Kontur Kode | TH |
| Material Abdichtung | EPDM |
| Mit Stoßnocken | Nein |
| Gaszulassung QA | Nein |
| Mit Dichtungsmaterial | Nein |
| Verschlossen | Nein |
| Mit Entleerventil | Nein |
| Mit Entlüfter | Nein |
| FM-Prüfung | Nein |
| Gaszulassung QA | Nein |
| KIWA-Prüfsiegel | Ja |
| LPCB-Prüfung | Nein |
| ULC-Farbe | Nein |
| UL-Prüfung | Nein |
| VdS-geprüft | Nein |

| Technische Daten Spezifisch | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Produktnummer | HP3101085V | HP3101086V | HP3101087V | HP3101088V |
| Dimension | 16 x 2 - 3/4" | 16 x 2 - 1/2" | 20 x 2 - 3/4" | 26 x 3 - 1" |
| Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | DN 10 | DN 10 | DN 15 | DN 20 |
| Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | 1/2 Zoll (15) | 3/4 Zoll (20) | 1 Zoll (25) |
| Länge | 48 mm | 52 mm | 48 mm | |
| Länge Anschluss 1 | 25 mm | | | |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 25 mm | | | |
| Länge Anschluss 2 | 23 mm | 25 mm | 23 mm | |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | 23 mm | 25 mm | 23 mm | |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 5 °C | | | |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 °C | | | |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 bar | | | |