



Rohrkupplungsverschraubung universal

Verbindungskupplung zum Verbinden der PB-Heizrohre.

Technische Daten	
Werkstoff Anschluss 1	Messing
Werkstoff Anschluss 2	Messing
Form	gerade
Ausführung	3-teilig
Winkel des Bogens	0 °
Übergehend	Nein
Exzentrisch	Nein
Systemgebunden	Ja
Norm Flansch	ohne
Kontur Kode	TH
Material Abdichtung	EPDM
Mit Stoßnocken	Nein
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 °C
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Entleerventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Ja
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Farbe	Nein
UL-Prüfung	Nein
VdS-geprüft	Nein

Produktnummer	HP1111001	HP1111002	HP1111003
Maße	14 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 8	DN 10	DN 12
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	DN 8	DN 10	DN 12
Länge	57 mm		
Länge Anschluss 1	15 mm		
Arbeitslänge Anschluss 1	14 mm	15 mm	15 mm
Länge Anschluss 2	15 mm		
Arbeitslänge Anschluss 2	14 mm	15 mm	15 mm