

# DATENBLATT

## Heizrohr PE-XA 25×2,3 mm VPE 500 m



### STAMMDATEN

Artikelnummer	FBN1108008
GTIN	4251346804326
Hersteller	Ratiodämm
Einheit Bestellung	Meter
Preisbezugsmenge	100
Mindestbestellmenge	500 Meter
Ursprungsland	gb
Zolltarifnummer	39173200

### LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.16 kg
---------	---------

### BESCHREIBUNG

Heizrohr PE-XA 25×2,3 VPE 500 m 2.000 m/Palette

### MERKMALE

ETIM 7.0: Mehrschichtrohr glatt (EC010225)	
Material Innenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht	PE-Xa
Material Zwischenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Zwischenschicht	sonstige
Material Außenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Außenschicht	sonstige
Anzahl der Lagen	3
Glasfaserverstärkt	Nein
Diffusionsdicht	Ja
Nenninnendurchmesser	sonstige
Rohraußendurchmesser	25 mm
Wandstärke	2.3 mm
Systemgebunden	Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	8 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 °C
Wandrauheit	0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient	0.02 mm/(m.K)
Flexibel	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Min. Biegeradius	125 mm
Rohrfarbe	sonstige
Mit Mantelrohr	Nein
Mantel-Farbe	sonstige
Mit thermischer Isolierung	Nein
Farbe thermische Isolierung	sonstige
Verschlossen	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
KOMO-Prüfsiegel	Nein